VASELINE

ZUURVRIJ ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSVET



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acid-free vaseline
Dichtheid ca.:	0.81 g/cm³
Kleur:	Wit
Maximale temperatuurbestendigheid:	45 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Viscositeit:	Pasteus

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden.
Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.

EIGENSCHAPPEN

· Farmaceutische kwaliteit
· Roest en corrosiebestendig
· Waterbestendig
· Zuurvrij
· Siliconenvrij

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:
Oppervlak dun en gelijkmatig insmeren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.