

Technisch Datablad

Code

8050421500



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA 285 zonder valpijp, wit

Commerciële omschrijving (product)

In die gevallen waar een hooghangend reservoir gevraagd wordt, is de WISA 285 een goede keus. De WISA 285 draagt als kenmerken; bedrijfszekerheid, duurzaamheid en hygiëne. Een reservoir dat zeer geschikt is voor woningbouw, renovatie en vervanging. De WISA 285 is leverbaar met klassiek trekkoord of met een waterbesparende trekstang (spoelonderbreking). De watertoevoerleiding kan links of rechts aangesloten worden en de inhoud is instelbaar tussen 6 of 8 liter. Het reservoir is voorzien van het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).

Technische omschrijving (product)

- hooghangend reservoir
- spoelvolumen 6-9 liter
- geïsoleerd tegen condenswatervorming
- inclusief trekketting
- waterbesparende spoelonderbreking mogelijk met trekstang (trekstang dient separaat besteld te worden, art. nr. 8050421550)
- hydraulische geruisarme vlotterkraan
- wateraansluiting G 3/8 links of rechts
- het reservoir wordt geleverd compleet met spoelbocht en bevestiging voor de valpijp (valpijp dient separaat besteld te worden, art. nr. 1409986000)
- CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I

Zekerheid op hoog niveau

De WISA 285 heeft als sterkste kenmerken bedrijfszekerheid, duurzaamheid en optimale hygiëne. Dat maakt dit reservoir zeer geschikt voor woningbouw, renovatie en vervanging.

De WISA 285 heeft alle technische voordelen die u van WISA gewend bent.

De kans op beschadigen en vernielen is klein door de hooghangende constructie. Voor extra veiligheid is de WISA 285 ook met dekselvergrendeling te verkrijgen.

Met behulp van het bijgeleverde montagevoorschrift en het bevestigingsmateriaal is de montage eenvoudig te verwezenlijken. Op elke verpakking bevindt zich een aftekenmal voor het uitmeten van het reservoir op de wand.

De wateraanvoerleiding kan links of rechts bevestigd worden. De hoekstopkraan kan door middel van een knelfitting of solderen met de leiding worden verbonden.

Kenmerken ETIM productclassificatie	
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Met anti-condensisolatie	Ja
Kleur	Wit
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater	10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater	3/8"
Wateraansluiting links	Ja
Wateraansluiting rechts	Ja
Wateraansluiting boven	Nee
Wateraansluiting onder	Nee
Wateraansluiting achter	Nee
Min. spoelwaterhoeveelheid	6Liter
Spoelwaterhoeveelheid	6 9Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	9Liter
Spoeling	Vast
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Bediening	Trekketting
Geluidsklasse vulventiel	Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Nee
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Positie reservoir	Hoog
Geschikt voor duobloc	Nee
Met stopkraan	Nee
Met spoelbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde	32Millimeter
Hoogte	315Millimeter
Breedte	420Millimeter
Diepte	166Millimeter
KIWA-keur	Ja
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse vulventiel volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren