

Montageanleitung

Umbausatz auf mechanische Betätigung

Umbau Wandeinbau-Spülkasten Mod.-Serie 80.000 von Pneumatic-Betätigung auf Betätigungsplatte GALA mit Änderung von Füllventil und Ventil-Haltewinkel.

1. Revisionsplatte und graue Verschußplatte demontieren (beide Teile nicht mehr verwendbar !).
2. Eckventil absperren, Spülkasten entleeren.
3. Kupfer-Anschlußrohr und Füllventil demontieren (Anschlußrohr nicht mehr verwendbar !).
4. Haltebrücke und Pneumatic-Auslaufventil ausbauen (alte Teile nicht mehr verwendbar !).
5. Neue Montageanleitung zum Ausbau der Innengarnitur in den Kasten einkleben.
6. Eingebauten Ventil-Haltewinkel bündig mit der daneben befindlichen Rippe absägen.
7. Neuen Ventil-Haltewinkel anbringen.
 - a. Haltewinkel so anlegen, dass dessen linke Seite an der Spülkasten-Rippe ansteht und die Unterkante direkt über dem alten Haltewinkel anschließt.
 - b. Bohrungen anzeichnen, mit Metallbohrer • 3,2 mm bohren und Ventil-Haltewinkel mittels beiliegender Kerbschrauben befestigen.
8. Füllventil im Kasten wieder einbringen, jedoch nicht festschrauben!
9. Neues Auslaufventil einsetzen, neue Glockenhaltebrücke montieren.
10. Füllventil mit Haltewinkel befestigen, Wasseranschluss mit Schlauch herstellen.
11. Eckventil aufdrehen, Dichtigkeits- und Funktionsprüfung.
12. Innere Abdeckplatte (Klarsicht) inkl. Hebel sowie neue Revisionsplatte GALA gemäß beiliegender Montageanleitung montieren. Anschließend Funktionskontrolle.