

MULTI GEHECHTHEID, 13/16 " GAT 1, 9/16 " GAT 2



EIGENSCHAPPEN

Verdeelt belasting over twee ankers

Minimaliseert het aantal steunen dat nodig is voor beton- en houtstructuren

Ideaal voor installaties aan dakplaten

Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Voldoet aan de eisen van CEN/TS 17551:2021 ten aanzien van het Seismische Vastbinden van de Slingering

DE ATTRIBUTEN VAN HET PRODUCT

Materiaal: Staal

Eindig: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Grootte 1 van het gat: 20 mm

Grootte 2 van het gat: 14 mm

A: 304.80 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm

UL vermelde Lading: 16,636 N

DE EXTRA DETAILS VAN HET PRODUCT

Zet aan structuur op gebruikend gaten die in HS1 worden vermeld.

CERTIFICATIE



Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Optie 1 - de Zorg van de Klant

Optie 2 - Technische Steun

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

Andere Landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Onze krachtige portefeuille van merken:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© nVent 2022. Alle nVent tekens en emblemen worden bezeten of door de nVent Diensten GmbH of zijn filialen vergunning gegeven. Alle andere handelsmerken zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.

nVent reserves het recht specificaties zonder bericht te veranderen.