

NVENT ERICO HAMMERLOCK GROUND CLAMP, COPPER-BONDED, COPPER, 1/2" DIA, #4 STRANDED-#2 STRANDED, 25 MM² STRANDED

CATALOG NUMBER

EHL12FC1V



De onomkeerbare, mechanische verbinding van nVent ERICO Hammerlock verbindt de aardingsgeleider met de aardingsstang. De ultramoderne Hammerlock is vervaardigd uit zeer geleidend koper en biedt een verbinding met lage weerstand die is ontworpen om aardingsstroomstoringen en blikseminslag te weerstaan. Het mechanisch robuuste ontwerp van de verbinder zorgt dat het hoogste prestatieniveau nog vele jaren wordt gehandhaafd nadat de verbinding is begraven in de ruwe ondergrondse omgeving.

Het installeren van de Hammerlock is net zo eenvoudig als het slaan met een hamer en vereist geen speciaal gereedschap of training. De Hammerlock kan drie tot vijf keer zo snel worden geïnstalleerd als een borgmoer en biedt een kwalitatieve aardingsverbinding die gemakkelijk te gebruiken is en 100% van het stroomdraagvermogen van de geleider kan weerstaan.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Onomkeerbare verbinding met uitzonderlijke mechanische kracht

Snelle en eenvoudige installatie, alleen een hamer nodig

Geen speciale training vereist

Lage weerstandverbinding

Biedt een visuele indicatie van afgeronde verbinding

Geschikt voor 'T'- of doorvoerverbindingen

Geschikt voor Copperweld® stalen geleiders

PRODUCTKENMERKEN

Ground Rod Type: Koper gebonden

Material: Koper


Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2"

Ground Rod Diameter, Actual: 12,7 mm

Conductor Size: #4 Stranded - #2 Stranded; 25 mm² Stranded

Number of Conductors: 1

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ **WAARSCHUWING:** Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER