Click-mate XLA: met aardlekschakelaars en automaten



CM-XLAG 2222 H2 met hoofdschakelaar

· Alle uitvoeringen zijn voorzien van een 1-fase hoofdschakelaar 40A

Artikelnr.:	**AT17024**
EAN:	8712259278162
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Fasen	1-fase bedraad
Hoofdschakelaar	Ja
Groepen	4
Aardlekschakelaars	2
Beveiligde groepen (blauw)	2
Beveiligde groepen (groen)	2
Max. voorbev.	40 A
Kasthoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Diepte	100 mm
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Met transparant deksel	Nee
Hoogte	380 mm
Aantal fasen	1
Overspanningsbeveiliging	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	4
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	4
Aantal aardlekautomaten	
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof

De Click-mate XL Plus groepenstations van het type XLA bestaan uit een assortiment smalle installatie-automaten. In de "standaard" stations gaat het daarbij om een automaat 1P.+ N van 16A. met B-karakteristiek. Dit type kan worden samengesteld in combinatie met diverse aardlekschakelaars. Afhankelijk van uw wensen zijn ze leverbaar met bijvoorbeeld een beltrafo, een fornuisgroep en/of een hoofdschakelaar. Desgewenst zijn ze ook leverbaar met bijvoorbeeld een contactdoos, noodverlichting en/of overspanningsbeveiliging. Ook automaten van 20A. en 25A. zijn op verzoek voor u in te bouwen. Evenals automaten met C-karakteristiek.