

## Click-mate XLA: met aardlekschakelaars en automaten

**CM-XLAG 222121 TH4 met beltrafo met hoofdschakelaar**

- Alle uitvoeringen zijn voorzien van een 3-fasen hoofdschakelaar 40A
- Fornoisgroep niet beveiligd door een aardlekschakelaar

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>AT17987</b>               |
| EAN:                                    | 8712259294780                |
| Verpakkingshoeveelheid                  | 1 st.                        |
| Fasen                                   | 3-fase bedraad               |
| Hoofdschakelaar                         | Ja                           |
| Groepen                                 | 4                            |
| Aardlekschakelaars                      | 3                            |
| Beveiligde groepen (blauw)              | 1                            |
| Beveiligde groepen (groen)              | 2                            |
| Beveiligde groepen (geel)               | 1                            |
| Beltrafo                                | 1                            |
| Max. voorbev.                           | 3 x 25 A                     |
| Kasthoogte                              | 380 mm                       |
| Breedte                                 | 220 mm                       |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                         |
| Diepte                                  | 100 mm                       |
| Aanbouwmogelijkheid                     | Ja                           |
| Met transparant deksel                  | Nee                          |
| Hoogte                                  | 380 mm                       |
| Aantal fasen                            | 3                            |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                          |
| Beveiliging                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen                   | 4                            |
| Aantal directe groepen                  |                              |
| Aantal lichtgroepen                     | 4                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 4                            |
| Aantal aardlekautomaten                 |                              |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA         | 3                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA        |                              |
| Aantal polen hoofdschakelaar            | 4                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom           | 40 A                         |
| Kookgroep                               | Geen                         |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep      | Nee                          |
| Met contactdoos                         | Nee                          |
| Met beltransformator                    | Ja                           |
| Materiaal behuizing                     | Kunststof                    |

De Click-mate XL Plus groepenstations van het type XLA bestaan uit een assortiment smalle installatie-automaten. In de "standaard" stations gaat het daarbij om een automaat 1P.+ N van 16A. met B-karakteristiek. Dit type kan worden samengesteld in combinatie met diverse aardlekschakelaars. Afhankelijk van uw wensen zijn ze leverbaar met bijvoorbeeld een beltrafo, een fornuisgroep en/of een hoofdschakelaar. Desgewenst zijn ze ook leverbaar met bijvoorbeeld een contactdoos, noodverlichting en/of overspanningsbeveiliging. Ook automaten van 20A. en 25A. zijn op verzoek voor u in te bouwen. Evenals automaten met C-karakteristiek.