Click-mate XLA: met aardlekschakelaars en automaten



CM-XLAG 4444 TH4 met beltrafo met hoofdschakelaar

· Alle uitvoeringen zijn voorzien van een 3-fasen hoofdschakelaar 40A

Artikelnr.:	**AT17095**
EAN:	8712259278650
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Fasen	3-fase bedraad
Hoofdschakelaar	Ja
Groepen	8
Aardlekschakelaars	2
Beveiligde groepen (blauw)	4
Beveiligde groepen (groen)	4
Beltrafo	1
Max. voorbev.	3 x 40 A
Kasthoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Diepte	100 mm
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Met transparant deksel	Nee
Hoogte	380 mm
Aantal fasen	3
Overspanningsbeveiliging	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	8
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	8
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	8
Aantal aardlekautomaten	
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof

De Click-mate XL Plus groepenstations van het type XLA bestaan uit een assortiment smalle installatie-automaten. In de "standaard" stations gaat het daarbij om een automaat 1P.+ N van 16A. met B-karakteristiek. Dit type kan worden samengesteld in combinatie met diverse aardlekschakelaars. Afhankelijk van uw wensen zijn ze leverbaar met bijvoorbeeld een beltrafo, een fornuisgroep en/of een hoofdschakelaar. Desgewenst zijn ze ook leverbaar met bijvoorbeeld een contactdoos, noodverlichting en/of overspanningsbeveiliging. Ook automaten van 20A. en 25A. zijn op verzoek voor u in te bouwen. Evenals automaten met C-karakteristiek.