# Click-mate XLA: met aardlekschakelaars en automaten



## CM-XLAG 2322 H2 met hoofdschakelaar

· Alle uitvoeringen zijn voorzien van een 1-fase hoofdschakelaar 40A

| **Artikelnr.:** | **AT17038** |
|---|---|
| EAN: | 8712259278278 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 st. |
| Fasen | 1-fase bedraad |
| Hoofdschakelaar | Ja |
| Groepen | 5 |
| Beveiligde groepen (blauw) | 2 |
| Beveiligde groepen (groen) | 3 |
| Max. voorbev. | 40 A |
| Kasthoogte | 380 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Diepte | 100 mm |
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
| Met transparant deksel | Nee |
| Hoogte | 380 mm |
| Aantal fasen | 1 |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Beveiliging | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen | 5 |
| Aantal directe groepen | |
| Aantal lichtgroepen | 5 |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 5 |
| Aantal aardlekautomaten | |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA | 2 |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA | |
| Aantal polen hoofdschakelaar | 2 |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom | 40 A |
| Kookgroep | Geen |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep | Nee |
| Met contactdoos | Nee |
| Met beltransformator | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |

De Click-mate XL Plus groepenstations van het type XLA bestaan uit een assortiment smalle installatie-automaten. In de "standaard" stations gaat het daarbij om een automaat 1P.+ N van 16A. met B-karakteristiek. Dit type kan worden samengesteld in combinatie met diverse aardlekschakelaars. Afhankelijk van uw wensen zijn ze leverbaar met bijvoorbeeld een beltrafo, een fornuisgroep en/of een hoofdschakelaar. Desgewenst zijn ze ook leverbaar met bijvoorbeeld een contactdoos, noodverlichting en/of overspanningsbeveiliging. Ook automaten van 20A. en 25A. zijn op verzoek voor u in te bouwen. Evenals automaten met C-karakteristiek.