

OPBOUW BEKABELINGSFRAME | VLOERSTAANDE KASTEN, PCU



Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in de het ondergedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor montage van railsysteemhouders. Het identieke gatenpatroon aan het behuizingsframe maakt montage van accessoires (bijv. CLPF, CLPK, etc) mogelijk. Bevestigd aan de onderzijde van de behuizing door M12 schroeven (meegeleverd). Standaard hoogte 300 mm. Hoogte 200 mm alleen op aanvraag.

Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41 | TYPE 1.

Montagevoorschriften: Om de zijkanten af te sluiten, voeg zijpanelen PCUP toe.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).

Bottom extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures

The frame creates additional space at the bottom of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required

The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars

Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports

Side panels PCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed bottom extension frames

Pack quantity: 1 piece with front and back cover plates with mounting accessories

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
PCU2046R5	200 mm	400 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2048R5	200 mm	400 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2066R5	200 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2068R5	200 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2086R5	200 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2088R5	200 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2106R5	200 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2108R5	200 mm	1000 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2126R5	200 mm	1200 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU2128R5	200 mm	1200 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3046R5	300 mm	400 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3048R5	300 mm	400 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3066R5	300 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3068R5	300 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3086R5	300 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3088R5	300 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3106R5	300 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3108R5	300 mm	1000 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3126R5	300 mm	1200 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs
PCU3128R5	300 mm	1200 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated	Lichtgrijs



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER