

## 19" CONTACTDOOSSTROOK, HPDS



Eenvoudig te monteren strip met meerdere stopcontacten voor situaties waarin externe apparatuur moet worden aangesloten. Voor 19 inch profielen.

### KENMERKEN

Omschrijving: Met of zonder aan/uit schakelaar. Met of zonder overspanningsbeveiliging en filters. Inclusief 2.0 m kabel met haakse stekker. Inclusief 19" beugels en montagekit. De 19" beugels kunnen 90° gedraaid worden. De contactdozen zijn 35° gedraaid. Vernikkelde aardingscontacten.

Materiaal: Geanodiseerd geperst aluminium. Contactdozen van polyamide 6.6 RAL7035.

Kabel met haakse stekker: 2.0 m × 1.5 mm<sup>2</sup>, Schuko.

Max. Belasting: 16A/3600W.

Aarding: Dubbele aarding.

Levering: 1 Complete contactdoosstrook met voedingskabel en montagebeugels.

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Finish        | Kleur      |
|-----------------|--------|---------|--------|-----------|---------------|------------|
| HPDS119009      | 60 mm  | 485 mm  | 28 mm  | Aluminium | Powder Coated | Lichtgrijs |
| HPDS119108      | 60 mm  | 430 mm  | 28 mm  | Aluminium | Powder Coated | Lichtgrijs |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

HPDS 119009 (hoogte units); 119009 (met 19"); 119009 (0=geen schakelaar, 1=schakelaar 2=over-spanningsbeveiliging); 119009 (aantal wcd's). Note: Groot-Brittannië levert Engelse contactdozen.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**