

HIGH FLOW FILTERVENTILATOR, EF



Deze verticale filterventilator, EF, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie.

KENMERKEN

Omschrijving: Filterventilator voor actieve ventilatie. nVent HOFFMAN filterventilatoren zijn tijdbesparend in installatie dankzij het 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De richting van de luchtdoorlaat en de positie van de aansluiting zijn eenvoudig te wijzigen.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94V0.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA

Bearing Type: Sleeve

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Airflow	Voltage AC	Voltage DC
EF100R5	109 mm	109 mm	63 mm	19 m³/h	230 V	
EF100-24R5	109 mm	109 mm	63 mm	19 m³/h		24 V
EF250R5	252 mm	252 mm	98 mm	156 m³/h	230 V	
EF200R5	145 mm	145 mm	74 mm	60 m³/h	230 V	
EF220R5	202 mm	202 mm	92 mm	98 m³/h	230 V	
EF100-115R5	109 mm	109 mm	63 mm	19 m³/h	115 V	
EF250-24R5	252 mm	252 mm	98 mm	156 m³/h		24 V
EF200-24R5	145 mm	145 mm	74 mm	61 m³/h		24 V
EF220-24R5	202 mm	202 mm	92 mm	98 m³/h		24 V
EF220-115R5	202 mm	202 mm	92 mm	98 m³/h	115 V	
EF200-115R5	145 mm	145 mm	74 mm	70 m³/h	115 V	
EF250-115R5	252 mm	252 mm	98 mm	171 m³/h	115 V	
EF500R5	320 mm	320 mm	145 mm	480 m³/h	230 V	
EF300R5	252 mm	252 mm	103 mm	223 m³/h	230 V	
EF300-115R5	252 mm	252 mm	103 mm	223 m³/h	115 V	
EF300-24R5	252 mm	252 mm	103 mm	223 m³/h		24 V
EF600R5	320 mm	320 mm	145 mm	640 m³/h	230 V	
EF700R5	320 mm	320 mm	145 mm	845 m³/h	230 V	
EF500-115R5	320 mm	320 mm	145 mm	480 m³/h	115 V	
EF600-115R5	320 mm	320 mm	145 mm	653 m³/h	115 V	
EF700-115R5	320 mm	320 mm	145 mm	845 m³/h	115 V	



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER