REGENDAK, ASST

Een regendak in roestvaststaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan worden gemonteerd als extra bescherming op roestvaststalen wandkasten. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druipstrip Een machinale bewerking is vereist. Afmetingen van de kast wordt verhoogd met: H: 60 mm, D: 20 mm en B: 20 mm.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 regendak inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: ASST is niet compatibel met 180º MMHS-scharnieren.

Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth

Package quantity: 1

Inclusief schroef

ASST is not compatible with 180° MMHS hinges

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
ASST103	59 mm	1000 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST103-316	59 mm	1000 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST123	59 mm	1200 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST123-316	59 mm	1200 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST124	59 mm	1200 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST124-316	59 mm	1200 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST042	59 mm	400 mm	210 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST042-316	59 mm	400 mm	210 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST062	59 mm	600 mm	210 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST062-316	59 mm	600 mm	210 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST063	59 mm	600 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST063-316	59 mm	600 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST083	59 mm	800 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST083-316	59 mm	800 mm	300 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST084	59 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ASST084-316	59 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.