LESSENAAR SYSTEEM ROESTVASTSTAAL, MPCS



Dit combineerbare roestvaststalen consolesysteem, MPCS, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpeisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaar-eenheden zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: MPCS: éénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304 (AISI 316L op aanvraag leverbaar). Frame en deur: 2 mm. Achterpaneel: 1.5 mm. Bodemplaten: 1.5 mm. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gezet, opliggend gemonteerd, mogelijkheid voor links- of rechtsscharnierende deur. De boven- en desksectie worden opengehouden door een slim mechanisch paneelarreteringssysteem. Inliggende scharnieren voor 90° deuropening. Dubbele deuren bij 1200 mm en 1600 mm brede basis sectie.

Montageplaat: Standaard in de basissectie. Gemonteerd door middel van bevestigingsbeugels op de C-rail en verstelbaar in diepte. Als optie verkrijgbaar voor de boven- en desksectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor boven- en desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie. Voor overige opties: zie hoofdstuk wandmontage.

Kabelinvoer: Open bodem in de basis-sectie voor kabeldoorvoer. Bodemplaten voor kabeldoorvoer worden standaard meegeleverd.

Aarding: M8 stiftlasbouten op frame, deur en achterpanelen.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basis-sectie is uitgevoerd met een standaard montageplaat. Voor desk- en bovensectie kunnen de montageplaten als accessoire besteld worden. Alle basisopeningen kunnen worden afgesloten door een bijbehorende plaat te kiezen. Geschikte moeren en ringen voor de verschillende aardbouten worden meegeleverd.

Mise à la terre : M8 threaded studs on bodies, doors and rear panels

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
MPCS061	500 mm	600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS061-316	500 mm	600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS062-316	250 mm	600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS063	700 mm	600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS063-316	700 mm	600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS081	500 mm	800 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS081-316	500 mm	800 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS082	250 mm	800 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS082-316	250 mm	800 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS083	700 mm	800 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS083-316	700 mm	800 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS101	500 mm	1000 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS101-316	500 mm	1000 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS102	250 mm	1000 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS102-316	250 mm	1000 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS103	700 mm	1000 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS103-316	700 mm	1000 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS121	500 mm	1200 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS121-316	500 mm	1200 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS122	250 mm	1200 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS122-316	250 mm	1200 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS123	700 mm	1200 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS123-316	700 mm	1200 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS161	500 mm	1600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS161-316	500 mm	1600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS162	250 mm	1600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS162-316	250 mm	1600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS163	700 mm	1600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS163-316	700 mm	1600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS062	250 mm	600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Alleen de 1200 mm en 1600 mm brede lessenaars hebben dubbele deuren.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.