

PLINTEN, MSVS



Met de sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: De vier U-vormige stukken worden met schroeven aan de hoekstukken bevestigd. Plinthoogte 100 mm. Machinale bewerking is nodig.

Materiaal: 2 mm AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 plint met montagemateriaal.

SPECIFICATIES

Afwerking: Opgepoetst
Kleur: n/a

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Dikte
MSVS1103	MSVS1103	100 mm	1000 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1103-316	MSVS1103-316	100 mm	1000 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1123	MSVS1123	100 mm	1200 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1123-316	MSVS1123-316	100 mm	1200 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1124	MSVS1124	100 mm	1200 mm	373 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1124-316	MSVS1124-316	100 mm	1200 mm	373 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1063	MSVS1063	100 mm	600 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1063-316	MSVS1063-316	100 mm	600 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1083	MSVS1083	100 mm	800 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1083-316	MSVS1083-316	100 mm	800 mm	273 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1084	MSVS1084	100 mm	800 mm	373 mm	Roestvaststaal	2 mm
MSVS1084-316	MSVS1084-316	100 mm	800 mm	373 mm	Roestvaststaal	2 mm



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER