

PLAATSTALEN COMPACT VERSIE ENKELDEURS, MKS



De reeks compacte plaatstalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MKS, met beschermingsgraad IP 55, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Deze reeks is geschikt voor veel verschillende toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

KENMERKEN

Materiaal: Frame: 1.35 mm gepoederd staal. Achterwand en dakpaneel: 1.5 mm gepoederd staal. Deur: 2 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Alle zijden van het frame zijn vier maal gezet en volledig doorgelast. Geïntegreerd diepteprofiel met gatenpatroon, zodat de montageplaat in diepte verstelbaar is.

Deur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnoetsluiting. Belemmerd de binnen ruimte van de kast niet. Standaard voorzien van 3 mm slot. Deze kan eventueel worden vervangen door standaard binnenwerken of halfprofiel cilinder en zwenkbare handgreep.

Bodemplaten: Bestaat uit drie delen.

Montageplaat: Dubbel gezet en makkelijk te plaatsen. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Frame voorzien van deur, achterwand, dakplaat, bodemplaten, montageplaat en deurframe (niet in PE versie).
Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Mounting Plate Included	Materiaal	Finish
MKS12064PER5	1200 mm	600 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS12064R5	1200 mm	600 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS12084PER5	1200 mm	800 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS12084R5	1200 mm	800 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14063PER5	1400 mm	600 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14063R5	1400 mm	600 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14064PER5	1400 mm	600 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14064R5	1400 mm	600 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14083PER5	1400 mm	800 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14083R5	1400 mm	800 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14084PER5	1400 mm	800 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS14084R5	1400 mm	800 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16063PER5	1600 mm	600 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16063R5	1600 mm	600 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16064PER5	1600 mm	600 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16064R5	1600 mm	600 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16083PER5	1600 mm	800 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16083R5	1600 mm	800 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16084PER5	1600 mm	800 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16084R5	1600 mm	800 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16085PER5	1600 mm	800 mm	500 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16085R5	1600 mm	800 mm	500 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16104PER5	1600 mm	1000 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16104R5	1600 mm	1000 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Mounting Plate Included	Materiaal	Finish
MKS16105PER5	1600 mm	1000 mm	500 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS16105R5	1600 mm	1000 mm	500 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18064PER5	1800 mm	600 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18064R5	1800 mm	600 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18084PER5	1800 mm	800 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18084R5	1800 mm	800 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18085PER5	1800 mm	800 mm	500 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18085R5	1800 mm	800 mm	500 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18104PER5	1800 mm	1000 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS18104R5	1800 mm	1000 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20064PER5	2000 mm	600 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20064R5	2000 mm	600 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20084PER5	2000 mm	800 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20084R5	2000 mm	800 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20085PER5	2000 mm	800 mm	500 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20085R5	2000 mm	800 mm	500 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20104PER5	2000 mm	1000 mm	400 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20104R5	2000 mm	1000 mm	400 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20105PER5	2000 mm	1000 mm	500 mm	No	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
MKS20105R5	2000 mm	1000 mm	500 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bij gebruik van bekabelingsopties kunt u sokkels PF en PCP toepassen.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER