

ZIJPANELEN SOKKEL | VLOERSTAANDE KASTEN, PS



De extra ruimte gecreëerd door de sokkel wordt afgesloten met deze panelen, om de toegang tot deze zone te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Zijpanelen om de opening in de zijkant van de PF sokkel af te dichten. Dubbel gezette panelen voor een maximale sterkte. Voor een 200 mm hoge sokkel kunt u 2x een 100 mm hoog zijpaneel of 1x een 200 mm hoog zijpaneel gebruiken.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 2 panelen. Bevestigingsmateriaal meegeleverd met PF/PV.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5 mm
Afwerking:	Structuur poedercoating
Color Code:	RAL 7022
Kleur:	Ombergrijs

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Snelle verzending
PS1030	PS1030	98 mm	258 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1050	PS1050	98 mm	458 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2050	PS2050	198 mm	458 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1040	PS1040	98 mm	358 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2040	PS2040	198 mm	358 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1060	PS1060	98 mm	558 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2060	PS2060	198 mm	558 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1080	PS1080	98 mm	758 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2080	PS2080	198 mm	758 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2030	PS2030	198 mm	258 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER