

REGEN-/ ZONNEDAK, URH



Een polyester regendak biedt beschutting door middel van een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Extra bescherming voor buitengebruik. Boven in de kast kunnen ventilatiegaten geboord worden. Na montage blijft de beschermingsgraad IP 44 behouden.

Materiaal: Polyester versterkt met glasvezel.

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Regen-/ zonnedaken vereisen speciale wandmontagebeugels, UWB02. Vier bevestigingspunten zijn aangegeven in het bovenpaneel. Het regen-/ zonnedak kan niet gebruikt worden als behuizingen gekoppeld worden maar voor sommige combinaties is een regen-/ zonnedak op aanvraag leverbaar. Machinale bewerking vereist.

Rain hoods are not compatible with combined enclosures

If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used

When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44

Extra protection for outdoor use

Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure

Glass fibre reinforced polyester

1 piece with mounting accessories

Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02

Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel

The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required

Package quantity: 1 with mounting hardware

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
URH10032	53 mm	1040 mm	340 mm	Polyester	Smooth	Lichtgrijs
URH12532	53 mm	1290 mm	340 mm	Polyester	Smooth	Lichtgrijs
URH5032	53 mm	540 mm	340 mm	Polyester	Smooth	Lichtgrijs
URH7532	53 mm	790 mm	340 mm	Polyester	Smooth	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER