

PLAATSTALEN AANBOUWSYSTEEM DUBBELDEURS, MCD



De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande behuizingen met dubbele deur, MCD, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

KENMERKEN

Materiaal: Frame: 1.5 mm gepoederd staal. Deuren: 2 mm gepoederd staal. Achterwand, dak en zijwanden: 1.5 mm gepoederd staal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd staal. Bodemplaten: 1 mm gegalvaniseerd staal.

Frame: Volledig doorgelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.

Deuren: Gemonteerd met 4 scharnieren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon. Deuren kunnen niet omgedraaid worden. Anders scharnierende deuren (links- of rechts scharnierend) zijn separaat te bestellen.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig. Gedeelde achterpanelen op 1600 mm brede kasten. De RD-versie wordt geleverd met een achterdeur in plaats van een achterpaneel.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem in de rechterdeur en 2-punts sluitsysteem in de linker deur. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bestaat uit drie of vier (D>600) delen.

Montageplaat: Dubbel gezet en in diepte verstelbaar in stappen van 25 mm, door gebruik te maken van montagebeugels accessoire type MPD02.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Montagevoorschriften: Standaard levering, gebruiksklaar voor gecombineerde montage. Voor stand-alone montage dient u ook de zijpanelen te bestellen.

Levering: Frame voorzien van deur, achterwand, dakplaat, bodemplaten, montageplaat en deurframe (niet in PE versie). Voor 2200 mm hoge kasten is levering inclusief 2 CMB profielen in diepte gemonteerd. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

SPECIFICATIES

Body Thickness:	1.5 mm
Door Thickness:	2 mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Verzinkt plaatstaal
Afwerking:	Structuur poedercoating
Color Code:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Mounting Plate Included	Snelle verzending
MCD18085PER5		1800 mm	800 mm	500 mm	No	Nee
MCD18085R5	MCD18085R5	1800 mm	800 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD18104PER5		1800 mm	1000 mm	400 mm	No	Nee
MCD18104R5	MCD18104R5	1800 mm	1000 mm	400 mm	Yes	Nee
MCD18105PER5		1800 mm	1000 mm	500 mm	No	Nee
MCD18105R5	MCD18105R5	1800 mm	1000 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD18124PER5		1800 mm	1200 mm	400 mm	No	Nee
MCD18124R5	MCD18124R5	1800 mm	1200 mm	400 mm	Yes	Nee
MCD18125PER5		1800 mm	1200 mm	500 mm	No	Nee
MCD18125R5	MCD18125R5	1800 mm	1200 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD18126PER5		1800 mm	1200 mm	600 mm	No	Nee
MCD18126R5	MCD18126R5	1800 mm	1200 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD18164PER5		1800 mm	1600 mm	400 mm	No	Nee
MCD18164R5	MCD18164R5	1800 mm	1600 mm	400 mm	Yes	Nee
MCD20085PER5		2000 mm	800 mm	500 mm	No	Nee
MCD20085R5	MCD20085R5	2000 mm	800 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD20086R5	MCD20086R5	2000 mm	800 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD20104PER5		2000 mm	1000 mm	400 mm	No	Nee
MCD20104R5	MCD20104R5	2000 mm	1000 mm	400 mm	Yes	Nee
MCD20105PER5		2000 mm	1000 mm	500 mm	No	Nee
MCD20105R5	MCD20105R5	2000 mm	1000 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD20106PER5		2000 mm	1000 mm	600 mm	No	Nee
MCD20106R5	MCD20106R5	2000 mm	1000 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD20108PER5		2000 mm	1000 mm	800 mm	No	Nee
MCD20108R5	MCD20108R5	2000 mm	1000 mm	800 mm	Yes	Nee
MCD20124PER5		2000 mm	1200 mm	400 mm	No	Nee
MCD20124R5	MCD20124R5	2000 mm	1200 mm	400 mm	Yes	Nee
MCD20125PER5		2000 mm	1200 mm	500 mm	No	Nee
MCD20125R5	MCD20125R5	2000 mm	1200 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD20126PER5		2000 mm	1200 mm	600 mm	No	Nee
MCD20126R5	MCD20126R5	2000 mm	1200 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD20128PER5		2000 mm	1200 mm	800 mm	No	Nee
MCD20128R5	MCD20128R5	2000 mm	1200 mm	800 mm	Yes	Nee

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Mounting Plate Included	Snelle verzending
MCD20164PER5		2000 mm	1600 mm	400 mm	No	Nee
MCD20164R5	MCD20164R5	2000 mm	1600 mm	400 mm	Yes	Nee
MCD20165PER5		2000 mm	1600 mm	500 mm	No	Nee
MCD20165R5	MCD20165R5	2000 mm	1600 mm	500 mm	Yes	Nee
MCD20166PER5		2000 mm	1600 mm	600 mm	No	Nee
MCD20166R5	MCD20166R5	2000 mm	1600 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD22106PER5		2200 mm	1000 mm	600 mm	No	Nee
MCD22106R5	MCD22106R5	2200 mm	1000 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD22126PER5		2200 mm	1200 mm	600 mm	No	Nee
MCD22126R5	MCD22126R5	2200 mm	1200 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD20086PER5		2000 mm	800 mm	600 mm	No	Nee
MCD20088PERDR5		2000 mm	800 mm	800 mm	No	Nee
MCD20088RDR5		2000 mm	800 mm	800 mm	Yes	Nee
MCD20108PERDR5		2000 mm	1000 mm	800 mm	No	Nee
MCD20108RDR5		2000 mm	1000 mm	800 mm	Yes	Nee
MCD20126PERDR5		2000 mm	1200 mm	600 mm	No	Nee
MCD20126RDR5		2000 mm	1200 mm	600 mm	Yes	Nee
MCD20128PERDR5		2000 mm	1200 mm	800 mm	No	Nee
MCD20128RDR5		2000 mm	1200 mm	800 mm	Yes	Nee



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF