


POLYESTER COMPACTE WANDMONTAGE KASTEN, UCP/UCPT



De reeks compacte polyester vloerstaande behuizingen met enkele deur, UCP/UCPT, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

KENMERKEN

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester. UCPT zichtvenster: polycarbonaat.

Body: Monoblock gegoten 3 mm dik, met vier bevestigingsgaten aan achterzijde. Direct op de wand te bevestigen. Zonder flensplaatopeningen.

Deur: Deur met of zonder ruit. Voorzien van 180° openingshoek. Voor UCP/UCPT 750 en groter wordt een deursteun voorzien van een gemakkelijke sluiting geleverd. Afdichting wordt gegarandeerd door gebruik te maken van een polyurethaanpakking uit één stuk.

Slot: 3 mm dubbelbaard insert en 90° draaibaar. UCP/UCPT540 en grotere types zijn voorzien van een driepunts-sluiting. Andere sloten zijn als accessoire leverbaar.

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeen-vrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: $U_i=1000V$.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 en IP 65 voor UCPT430. Slagbestendig overeenkomstig IK 08 (IK 07 voor kasten met zichtvenster).

Goedkeuringen: CE, GOST. CSA en cULus_UL Listed goedkeuringen gelden alleen voor behuizingen met dichte deuren. Voor meer goedkeuringen neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

Afwerking: RAL 7035, grondstof is voorgekleurd.

Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en een zelfklevende regenstrip.

Opmerking: De polyesterkasten UCP320, UCP430 en UCP540 worden geleverd met de deuren in de verpakking, niet-gemonteerd.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
UCP1080	1035 mm	835 mm	300 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCP320	315 mm	215 mm	170 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCP430	415 mm	315 mm	170 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCP540	515 mm	415 mm	230 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCP640	615 mm	415 mm	230 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCP750	735 mm	535 mm	270 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCP860	835 mm	635 mm	300 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCPT1080	1035 mm	835 mm	300 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCPT430	415 mm	315 mm	170 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCPT540	515 mm	415 mm	230 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCPT640	615 mm	415 mm	270 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCPT750	735 mm	535 mm	300 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
UCPT860	835 mm	635 mm	300 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF