OPBOUW BEKABELINGSFRAME | VLOERSTAANDE KASTEN, MCU



Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in het bovengedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor installatie van een voedingsverdeelsysteem. Bevestigd aan de bovenzijde van de behuizing door vier M12 schroeven. Leverbaar in zowel 200 mm en 300 mm hoogte. De dakplaat van de behuizing (CCR) kan gebruikt worden als afdekplaat. Voor het hijsen van een 200 mm hoge MCU samen met een behuizing is een separate hijskit nodig (MCUK).

Zijwanden: MCUP wordt als accessoire geleverd.

Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).

Top extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures

The frame creates additional space at the top of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required

The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars

Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports

Side panels MCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed top extension frames

Pack quantity: 1 piece with front and back panels including mounting accessories (without roof plate)

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish
MCU2046R5		200 mm	400 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2048R5	MCU2048R5	200 mm	400 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2065R5		200 mm	600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2066R5		200 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2068R5	MCU2068R5	200 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2085R5		200 mm	800 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2086R5		200 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2088R5	MCU2088R5	200 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2105R5		200 mm	1000 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2106R5		200 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2108R5	MCU2108R5	200 mm	1000 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2125R5		200 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2126R5		200 mm	1200 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU2128R5	MCU2128R5	200 mm	1200 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3048R5	MCU3048R5	300 mm	400 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3066R5		300 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3068R5	MCU3068R5	300 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3086R5		300 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3088R5	MCU3088R5	300 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3106R5		300 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3108R5	MCU3108R5	300 mm	1000 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3126R5		300 mm	1200 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated
MCU3128R5	MCU3128R5	300 mm	1200 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Plated

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.