

DRUKCOMPENSATIEPLUG, PVD



De drukcompensatieplug maakt de druk gelijk die ontstaat door temperatuurverschillen binnenin de behuizing met de buitenomgeving, en vermindert het risico dat er stof binnendringt in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Geeft een gecontroleerde verandering in druk. In de behuizingen kunnen drukverschillen optreden tijdens extreme temperatuurschommelingen. Wanneer dit gebeurt is er een risico dat stof en vochtigheid in de kastruimte treedt. Montage: PG 29 draad en moer. Voor een optimale drukcompensatie raden wij aan twee pluggen te gebruiken die aan weerszijden aan de bovenkant van de behuizing geplaatst worden. Afscherming pakking NBR. Weersbestendig en UV bestendigheid volgens UL746 (f1). Lucht interface van ongeveer 1,5 cm².

Materiaal: Kunststof volgens UL94 V-0. Afdichting pakking NBR.

Bedrijfstemperatuur: -45 °C to +70°C.

Bewerking nodig: Ronde uitsparing met diameter 37 mm.

Beschermingsklasse: IP 55.

Afwerking: Lichtgrijs.

Verpakkingseenheid: 2 stuks.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
PVD02	30.5 mm	65.5 mm	65.5 mm	Plastic, EPDM	Smooth	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER