

ANTICONDENS VERWARMINGSELEMENT KLEIN, EGK



Deze kleine anticondensverwarming, EGK, is verkrijgbaar met een verwarmingscapaciteit van 10-30 watt. Door zijn compacte afmetingen is hij zeer geschikt voor krappe ruimtes. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-versie.

KENMERKEN

Omschrijving: Klein verwarmingselement voor verticale bevestiging. Voorkomt condensatie. Montageclip voor 35 mm DIN rail (EN60715). Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-versie.

Verwarmings element: PTC weerstand.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: 3 × 0,5 mm² (300 mm) siliconen kabel. Voor UL verwarmingselement 3XAWG20 (300 mm) kabel.

Beschermingsklasse: IP 44, Klasse I (geaard).

Goedkeuringen: CE, EAC.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominal Capacity Watts	Materiaal	Finish
EGK010	52 mm	55 mm	25 mm	10 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EGK020	62 mm	55 mm	25 mm	20 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EGK030	72 mm	55 mm	25 mm	30 W	Aluminum, Polyamide	Mill

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

*De min/max voltage waarden voor 120-240V verwarmingselementen zijn 110/265V, werkend met voltages beneden 140 AC/DC reduceert de verwarmingprestatie met ongeveer 10%.