ANTI-CONDENS VERWARMINGSELEMENT GROOT, EHG

Deze anticondensverwarming, EHG, is leverbaar met een verwarmingscapaciteit van 15-150 watt. Het brede assortiment maakt het gemakkelijk om de meest geschikte verwarming te vinden, ook wanneer de ruimte binnen de behuizing beperkt is. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Groot verwarmingelement voor verticale montage. Voorkomt condensatie. Montageklem voor 35 mm DIN-rail (EN90715).

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Drukklemmen (2 × 0.5-2.5 mm²), op aanvraag leverbaar met aansluitkabel (500 mm).

Beschermingsklasse: IP 20 geleverd met aansluitklemmen. IP 44 op aanvraag (geleverd met kabel).

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Voltage (V): 110 - 250 V AC, 50/60 Hz

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominal Capacity Watts	Materiaal	Finish
EHG015	102 mm	70 mm	50 mm	15 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EHG030	102 mm	70 mm	50 mm	30 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EHG045	102 mm	70 mm	50 mm	45 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EHG060	177 mm	70 mm	50 mm	60 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EHG075	177 mm	70 mm	50 mm	75 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EHG100	177 mm	70 mm	50 mm	100 W	Aluminum, Polyamide	Mill
EHG150	252 mm	70 mm	50 mm	150 W	Aluminum, Polyamide	Mill

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.