

VENTILATORDAKPLAAT, CFR



Op deze dakplaat kunnen maximaal zes ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing in kleine stappen kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren.

KENMERKEN

Omschrijving: Biedt montage mogelijkheid voor maximaal 6 ventilatoren DFN of DFC afsluitplaten voor ongebruikte gaten in de bovenzijde van de behuizing. Wordt gebruikt in combinatie met de ventilatiedakplaat CVR.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Montagevoorschriften: Voeg ventilatiedak CVR toe. Gebruik ventilator DFN. Niet gebruikte gaten kunnen worden gedicht met DFC.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
CFR0606	CFR0606	24 mm	560 mm	558 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CFR0608	CFR0608	24 mm	560 mm	758 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CFR0806	CFR0806	24 mm	760 mm	558 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CFR0808	CFR0808	24 mm	760 mm	758 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER