

GLAZEN DEUREN, ADC



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties uit het slotenprogramma zijn mogelijk.

Materiaal: 1.2 mm plaatstaal / 1.5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van 4 mm veiligheidsglas.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Verpakkingseenheid: 1 deur.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Latch Quantity
ADC03025R5	ADC03025R5	295 mm	245 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC03030R5	ADC03030R5	295 mm	295 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC04030R5	ADC04030R5	395 mm	295 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC04040R5	ADC04040R5	395 mm	395 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC05030R5	ADC05030R5	495 mm	295 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC05040R5	ADC05040R5	495 mm	395 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC06040R5	ADC06040R5	595 mm	395 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADC06050R5	ADC06050R5	595 mm	495 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADC06060R5	ADC06060R5	595 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADC07050R5	ADC07050R5	695 mm	495 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADC08060R5	ADC08060R5	795 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADC10060R5	ADC10060R5	995 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC10080R5	ADC10080R5	995 mm	795 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC12060R5	ADC12060R5	1195 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADC12080R5	ADC12080R5	1195 mm	795 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

3-punts espagnolette slotsysteem. Niet geschikt voor AFS.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER