

GEVENTILEERDE BOVEN- EN ONDERPANELEN | VLOERSTAANDE KASTEN, DPCV



Zowel de esthetiek als de IP-klasse van de behuizing worden gehandhaafd wanneer een complete set van deuren en panelen wordt gemonteerd. De ventilatiepanelen bieden ook natuurlijke ventilatie.

KENMERKEN

Omschrijving: Nodig om de resterende ruimte aan de boven- en onderzijde af te dekken. Wordt gebruikt in combinatie met deeldeuren DP

Materiaal: 1

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 20. Wordt geleverd zonder pakking.

Montagevoorschriften: DPCV platen 200 mm in hoogte van de behuizing. Dus voor een 2000 mm hoge behuizing wanneer de DPCV is toegepast, is er een nog 1800 mm ruimte voor deeldeuren/panelen.

Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Used in combination with horizontal dividers CDH/CDHK

Mounting requirements: DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels

Two panels with mounting accessories

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
DPCV0714R5	104 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DPCV0716R5	104 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DPCV0718R5	104 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER