

DUBBELE BESCHERMING KABELINVOER | WANDMONTAGE KASTEN, CED



De rubberen kabelwartel is eenvoudig te monteren, en de kabels en leidingen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden doorgetrokken, waardoor de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: De rubberen tule is zeer eenvoudig te gebruiken. De installatie vereist geen gereedschap dus minder arbeidskosten. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,5 tot 4 mm dikte.

Materiaal: EPDM halogeen vrij.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +110°C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails

Material: EPDM, halogen free

Temperature resistance: -40 °C to +110 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
CED12	20 mm	20 mm	12.8 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs
CED16	21 mm	21 mm	17.7 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs
CED20	25.5 mm	25.5 mm	20 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs
CED25	30.5 mm	30.5 mm	21.3 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs
CED32	38.5 mm	38.5 mm	24.6 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs
CED40	48.5 mm	48.5 mm	29.5 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs
CED50	60.5 mm	60.5 mm	34.8 mm	EPDM	Smooth	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER