

BINNENDEUREN, ADI



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren. Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 700 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H- 55, B-108. 19" versie op aanvraag. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking nodig.

Materiaal: Deur: 1,5 mm plaatstaal en 2 mm verticale profielen van plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

SPECIFICATIES

- Dikte:

1.5 mm
- Kleur:

Lichtgrijs
- Afwerking:

Structuur poedercoating
- Color Code:

RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Latch Quantity
ADI04030R5	ADI04030R5	374 mm	261 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI04040R5	ADI04040R5	374 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI04050R5	ADI04050R5	374 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI04060R5	ADI04060R5	374 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI05030R5	ADI05030R5	474 mm	261 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI05040R5	ADI05040R5	474 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI05050R5	ADI05050R5	474 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06040R5	ADI06040R5	574 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06050R5	ADI06050R5	574 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06060R5	ADI06060R5	574 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06080R5	ADI06080R5	574 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI07050R5	ADI07050R5	674 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI08040R5	ADI08040R5	774 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI08060R5	ADI08060R5	774 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI08080R5	ADI08080R5	774 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI10060R5	ADI10060R5	974 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI10080R5	ADI10080R5	974 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI12060R5	ADI12060R5	1174 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI12080R5	ADI12080R5	1174 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER