

FILTERVENTILATOR BUITENOPSTELLING, EFP



Deze verticale filterventilator voor buitengebruik, EFP, met polycarbonaat deksel en beschermingsgraad IP 55, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie. Deze filterventilator is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling.

KENMERKEN

Omschrijving: Filter ventilator voor kunstmatige ventilatie. nVent HOFFMAN filterventilatoren besparen tijd bij installatie omdat ze middels een klik systeem zonder schroeven gemonteerd kunnen worden. Het scharnierende deksel kan makkelijk geopend worden om snel en eenvoudig het filter te kunnen vervangen. De richting van de luchtstroom en contactpositie kunnen makkelijk aangepast worden. De nieuwe filtermat zorgt voor een betere luchtstroom en langere levensduur met weinig drukverlies vanwege de speciale constructie. Vanwege de UV-bestendigheid van de behuizing is dit de beste keuze voor buitentoepassingen.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94V0. UV bestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C to +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale spanning	Materiaal	Finish
EFP250R5	252 mm	252 mm	103 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP200R5	145 mm	145 mm	75 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP220R5	202 mm	202 mm	93 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP200-24VACR5	145 mm	145 mm	69 mm	24 V	Kunststof	Smooth
EFP200-115R5	145 mm	145 mm	75 mm	115 V	Kunststof	Smooth
EFP220-115R5	202 mm	202 mm	93 mm	115 V	Kunststof	Smooth
EFP250-115R5	252 mm	252 mm	103 mm	115 V	Kunststof	Smooth
EFP300R5	252 mm	252 mm	119 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP500R5	320 mm	320 mm	157 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP300-115R5	252 mm	252 mm	119 mm	115 V	Kunststof	Smooth
EFP600R5	320 mm	320 mm	157 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP700R5	320 mm	320 mm	157 mm	230 V	Kunststof	Smooth
EFP500-115R5	320 mm	320 mm	157 mm	115 V	Kunststof	Smooth
EFP600-115R5	320 mm	320 mm	157 mm	115 V	Kunststof	Smooth
EFP700-115R5	320 mm	320 mm	157 mm	115 V	Kunststof	Smooth

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER