

AFDEKPLAAT MET DIN-UITSPARINGEN, UFCP-D



Deze polyester voorklep heeft uitsparingen voor modulaire componenten die ervoor zorgen dat er geen machinale bewerking noodzakelijk is. De elektrische aansluitingen en kabels zijn afgeschermd, wat betekent dat werkzaamheden ter plaatse veilig kunnen worden uitgevoerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Afdekplaat voorzijde met uitsparingen voor DIN-componenten. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten. Het montageframe met DIN-rails UMFxxxx moet afzonderlijk worden besteld.

Materiaal: Polyester

Afwerking: RAL 7035

Levering: Afdekplaat, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
UFCP3201	315 mm	215 mm	125 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs
UFCP1081	1035 mm	835 mm	150 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs
UFCP4301	415 mm	315 mm	150 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs
UFCP5401	515 mm	415 mm	150 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs
UFCP6401	615 mm	415 mm	150 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs
UFCP7501	735 mm	535 mm	150 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs
UFCP8601	835 mm	635 mm	150 mm	Polyester	Powder Coated	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER