BINNENDEUREN, ADIS

Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd, op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren (machinale bewerking vereist). Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 800 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm, in diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H-55 mm, B-108 mm. 19" versie leverbaar op aanvraag.

Materiaal: Deur: 1,5 mm AISI 304 roestvaststaal en 2 mm verticale profielen van AIS 304L roestvaststaal.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

Material: Door 1.5 mm AISI 304 stainless steel and vertical top and bottom profiles 2 mm, AISI 304 stainless steel

Finish: 400 pre-grained stainless steel

Pack quantity: Inner door, two vertical profiles, top and bottom profiles and mounting accessories

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in combination with a glazed door (ADCS)

To order 19-inch version, please add I19 to the catalogue no, e.g. ADIS04030I19 (ot suitable for AFS)

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
ADIS05040	445 mm	292 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS05050	445 mm	392 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS06040	545 mm	292 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS06060	545 mm	492 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS08060	745 mm	492 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS10080	945 mm	692 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS12080	1145 mm	692 mm	15 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
ADIS04030	400 mm	300 mm		Roestvaststaal	Brushed	n/a

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Voor het bestellen van 19" versie dient u I19 aan het artikelnummer toe te voegen, bijv. ADIS04030I19. Niet geschikt voor AFS.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.