


POLYESTER MODULAIRE BEHUIZINGEN MET ÉÉN DEUR, UDP/UDPT



De reeks modulaire polyester wandmontagebehuizingen, UDP/UDPT, met beschermingsgraad IP 65/54, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De reeks kan worden besteld met een gewone deur of een transparante deur. Verschillende behuizingen kunnen worden gecombineerd ter uitbreiding in de breedte of diepte voor bijvoorbeeld grote componenten, met behoud van de interne communicatie. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

KENMERKEN

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester. UDPT zichtvenster: polycarbonaat.

Body: Modulair opgebouwd, met bevestigingsgaten aan de achterzijde. Direct op de wand te bevestigen of door het gebruik van wandmontagebeugels. Ook te monteren aan een paal met de EPF paalmontagekit of op de vloer door gebruik te maken van de UPP vloermontagesokkel of DIN-sokkel UAF en UMPS. In de enkeledeurs behuizingen is de afdichting gegarandeerd met een EPDM pakking in het kastframe.

Deur: Inliggende deur, met of zonder ruit, met 100° openingshoek. Voor grotere afmetingen wordt een deursteen voorzien voor een gemakkelijke sluiting. De afdichting van deuren met een venster, wordt verzorgd door een pakking van polyurethaan.

Slot: Voorgemonteerde zwenkbare handgreep, geschikt voor alle types halfprofiel cilinder sloten (standaard diepte van 40 mm). Afsluiting door middel van een vijfpunts-sluitmechanisme (driepunts in 500 mm kastbreedte).

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeenvrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: $U_i=1000V$.

Beschermingsklasse: Voldoet aan IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 voor behuizingen met één deur. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S voor behuizingen met transparante deur. Slagvastheid IK 10. Ik 07 voor behuizingen met transparante deur.

Goedkeuringen: CE-, CSA-, GOST. cULus_UL-gecertificeerd voor behuizingen met één deur. Neem voor informatie over andere goedkeuringen contact op met de verkoopafdeling van nVent HOFFMAN.

Afwerking: RAL 7035, voorgekleurde grondstof.

Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en wandmontagebeugels. Exclusief cilinderslot.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
UDP100100	1000 mm	1000 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP10050	1000 mm	500 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP10075	1000 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP12575	1250 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP5050	500 mm	500 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP5075	500 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP75100	750 mm	1000 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP7550	750 mm	500 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDP7575	750 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT10050	1000 mm	500 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT10075	1000 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT12575	1250 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT5050	500 mm	500 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT5075	500 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT7550	750 mm	500 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs
UDPT7575	750 mm	750 mm	320 mm	Polyester, Polycarbonate	Smooth	Lichtgrijs

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER