ZIJDELINGS INVOERPROFIEL, MTS



De volledig uitgeruste montageplaat kan eenvoudig vanaf de zijkant in de behuizing worden geschoven. Dit is essentieel, omdat de plaat breder is dan de opening aan de voorkant. De plaat wordt vervolgens met de U-profielen vastgezet op zijn plaats.

KENMERKEN

Omschrijving: Te gebruiken bij het monteren van een brede montageplaat. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm. Compatibel met MTS01W-rollen.

Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
MTS800	MTS800	52 mm	799 mm	68 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
MTS1000	MTS1000	52 mm	999 mm	68 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
MTS1200	MTS1200	52 mm	1199 mm	68 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
MTS1600	MTS1600	52 mm	1599 mm	68 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
MTS500	MTS500	52 mm	499 mm	68 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
MTS600	MTS600	52 mm	599 mm	68 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.