

VENTILATORVERWARMING, EGL



Deze ventilatorverwarming, EGL, gebruikt een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Verwarming inclusief ventilator

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Terminal aansluitklem (2 × 0,5 - 2,5mm²).

Beschermingsklasse: IP 20, klasse I (geaard).

Goedkeuringen: CE

Verpakkingseenheid: Per stuk.

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
EGL250UL230	187 mm	85 mm	104 mm	Aluminum, Polyamide	Mill	n/a
EGL250UL115	187 mm	85 mm	104 mm	Aluminum, Polyamide	Mill	n/a
EGL400UL115	227 mm	85 mm	104 mm	Aluminum, Polyamide	Mill	n/a
EGL400UL230	227 mm	85 mm	104 mm	Aluminum, Polyamide	Mill	n/a



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER