LESSENAAR SYSTEEM, MPC



Dit plaatstalen combineerbare consolesysteem, MPC, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpeisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaar-eenheden zorgt voor eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Bij blootstelling aan chemische stoffen kunnen roestvaststalen panelen als alternatief voor sommige delen van de console worden gebruikt.

KENMERKEN

Materiaal: Frame en deur: 1.5 mm plaatstaal. Achterpaneel: 1.5 mm staal. Bodemplaten: 1.2 mm gegalvaniseerd staal. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gezet, opliggend gemonteerd, mogelijkheid voor links- of rechtsscharnierende deur. De boven- en desksectie worden opengehouden door een slim mechanisch paneelarreteringssysteem. Inliggende scharnieren voor 90° deuropening. Dubbele deuren bij 1200 mm en 1600 mm brede basis sectie.

Montageplaat: Standaard in de basissectie. Gemonteerd door middel van bevestigingsbeugels op de C-rail en verstelbaar in diepte. Als optie verkrijgbaar voor de boven- en middensectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor de boven- en desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor de basissectie. Voor overige opties: zie hoofdstuk wandmontage.

Kabelinvoer: Open bodem in de basissectie voor kabeldoorvoer. Bodemplaten voor kabeldoorvoer worden standaard meegeleverd.

Aarding: M8 stiftlasbouten op frames, deuren en achterpanelen.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.

Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basissectie is standaard uitgevoerd met een montageplaat. Voor de desk- en bovensectie kunnen de montageplaten als accessoire besteld worden. Alle basisopeningen kunnen worden afgesloten door een bijbehorende afdekplaat te kiezen. Geschikte moeren en ringen voor de verschillende aardbouten worden meegeleverd.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
MPC061R5	500 mm	600 mm	494 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC062R5	250 mm	600 mm	985 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC063R5	700 mm	600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC081R5	500 mm	800 mm	494 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC082R5	250 mm	800 mm	985 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC083R5	700 mm	800 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC101R5	500 mm	1000 mm	494 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC102R5	250 mm	1000 mm	985 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC103R5	700 mm	1000 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC121R5	500 mm	1200 mm	494 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC122R5	250 mm	1200 mm	985 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC123R5	700 mm	1200 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC161R5	500 mm	1600 mm	494 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC162R5	250 mm	1600 mm	985 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
MPC163R5	700 mm	1600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: alleen 1200 mm en 1600 mm brede lessenaars hebben dubbele deuren.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.