ZIJPANELEN SOKKEL | VLOERSTAANDE KASTEN, PS



De extra ruimte gecreëerd door de sokkel wordt afgesloten met deze panelen, om de toegang tot deze zone te beperken.

KENMERKEN

Omschrijving: Zijpanelen om de opening in de zijkant van de PF sokkel af te dichten. Dubbel gezette panelen voor een maximale sterkte. Voor een 200 mm hoge sokkel kunt u 2x een 100 mm hoog zijpaneel of 1x een 200 mm hoog zijpaneel gebruiken.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 2 panelen. Bevestigingsmateriaal meegeleverd met PF/PV.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5 mm
Afwerking: Structuur poedercoating
Color Code: RAL 7022
Kleur: Ombergrijs

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Snelle verzending
PS1030	PS1030	98 mm	258 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1050	PS1050	98 mm	458 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2050	PS2050	198 mm	458 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1040	PS1040	98 mm	358 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2040	PS2040	198 mm	358 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1060	PS1060	98 mm	558 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2060	PS2060	198 mm	558 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS1080	PS1080	98 mm	758 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2080	PS2080	198 mm	758 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
PS2030	PS2030	198 mm	258 mm	27 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.