

GEVENTILEERDE SOKKELEMENTEN VOOR- EN ACHTERZIJDE | VLOERSTAANDE KASTEN, PV



De voorste en achterste sokkel maken een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing. De ventilatiesleuven zorgen voor natuurlijke ventilatie in deze zone onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor en achter plint secties met geventileerde panelen. Het is aan te raden deze te gebruiken in combinatie met ventilatiebodemplaten CVB. Maakt probleemloos bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113. De sokkel bestaat uit vier hoekstukken met afneembare frontafdekplaten. Alle panelen hebben dubbel gezette randen voor meer stevigheid. Alleen leverbaar in 100 mm hoogte.

Materiaal: Hoekstukken in 2 mm en panelen in 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 1 Set van 4 hoekstukken inclusief panelen. 1 Front- en 1 achterpaneel inclusief bevestigingsmateriaal voor zijpanelen PS of dwarsprofielen PCP.

Montagevoorschriften: Voeg PS zijpanelen toe voor een complete sokkel. Aangeraden wordt om voor gekoppelde kasten de PCP dwarsprofielen toe te voegen voor kabeldoorvoer en extra stevigheid. Gebruik bodemplaten CVB voor betere kastventilatie.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
PV1080	PV1080	100 mm	798 mm	62 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PV1100	PV1100	100 mm	998 mm	62 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PV1120	PV1120	100 mm	1198 mm	62 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PV1040	PV1040	100 mm	398 mm	62 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PV1060	PV1060	100 mm	598 mm	62 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER