

ROESTVASTSTAAL BEHUIZING ENKELDEURS, ASR



De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, ASR, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks is zeer geschikt voor sectoren zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en vrijwel alle andere omgevingen, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304L / AISI 316L. Behuizing: 1.5 mm. Deur voor AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 600 mm of meer. Deur voor AISI 316L: 2 mm. Montageplaat: 2 mm verzinkt staal.

Body: Gevouwen en gelast. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasermarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.

Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgene AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan zowel links als rechts scharnierend worden gemonteerd. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde, voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.

Slot: nVent HOFFMAN's op maat gemaakt zamak 3mm-slot met dubbele baard, 90° draaibaar met anti-trilmechanisme. Twee sloten voor behuizingen met een hoogte van 600 tot 800 mm. Driepunts espagnoletsluiting of 3 sloten voor behuizingen van 1000 mm en hoger. Roestvaststalen slot en andere uitvoeringen zijn verkrijgbaar als accessoire.

Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige positionering van de apparatuur. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Gemonteerd op M8 stiflasbouten op de achterwand van de kast. Alle zijanten van 800 mm brede montageplaten en daarboven zijn verstevigd door omgezette randen. Door gebruik van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.

Kabelinvoer: Standaard geen flensopeningen voor maximale afdichting en hygiëne.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Levering: Behuizing met deur, montageplaat, kunststof sleutel met dubbele baard van 3 mm en montagemiddelen. Metalen sleutel, voor hoogtes van 1000 mm en hoger.

Aanvullende informatie: Het verdient de voorkeur bij buitentoepassingen gebruik te maken van klimaatbeheersing, ventilatieapparatuur en regendaken. In omstandigheden die bekend staan om snelle temperatuurverschillen dient rekening gehouden te worden met condensatie. Zie onze hoofdstukken Technische Informatie en Klimaatbeheersing (Thermal Management) voor meer informatie.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
ASR0182415	ASR0182415	180 mm	240 mm	150 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0182415-316	ASR0182415-316	180 mm	240 mm	150 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0242415	ASR0242415	240 mm	240 mm	150 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0242415-316	ASR0242415-316	240 mm	240 mm	150 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0243615	ASR0243615	240 mm	360 mm	150 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0243615-316	ASR0243615-316	240 mm	360 mm	150 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0302015	ASR0302015	300 mm	200 mm	150 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0302015-316	ASR0302015-316	300 mm	200 mm	150 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0362415	ASR0362415	360 mm	240 mm	150 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0362415-316	ASR0362415-316	360 mm	240 mm	150 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0403015	ASR0403015	400 mm	300 mm	150 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0403015-316	ASR0403015-316	400 mm	300 mm	150 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0403021	ASR0403021	400 mm	300 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0403021-316	ASR0403021-316	400 mm	300 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0404021	ASR0404021	400 mm	400 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0404021-316	ASR0404021-316	400 mm	400 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0406021	ASR0406021	400 mm	600 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0406021-316	ASR0406021-316	400 mm	600 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0504021	ASR0504021	500 mm	400 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0504021-316	ASR0504021-316	500 mm	400 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0505021	ASR0505021	500 mm	500 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0505021-316	ASR0505021-316	500 mm	500 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR1008030	ASR1008030	1000 mm	800 mm	300 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR1008030-316	ASR1008030-316	1000 mm	800 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR1208030	ASR1208030	1200 mm	800 mm	300 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR1208030-316	ASR1208030-316	1200 mm	800 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR1208040	ASR1208040	1200 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR1208040-316	ASR1208040-316	1200 mm	800 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR1408040	ASR1408040	1400 mm	800 mm	400 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0604021	ASR0604021	600 mm	400 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
ASR0604021-316	ASR0604021-316	600 mm	400 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0606021	ASR0606021	600 mm	600 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0606021-316	ASR0606021-316	600 mm	600 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0606030	ASR0606030	600 mm	600 mm	300 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0606030-316	ASR0606030-316	600 mm	600 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0608030	ASR0608030	600 mm	800 mm	300 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0608030-316	ASR0608030-316	600 mm	800 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0806021	ASR0806021	800 mm	600 mm	210 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0806021-316	ASR0806021-316	800 mm	600 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0806030	ASR0806030	800 mm	600 mm	300 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0806030-316	ASR0806030-316	800 mm	600 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR0808030	ASR0808030	800 mm	800 mm	300 mm	Roestvaststaal	Opgepoetst
ASR0808030-316	ASR0808030-316	800 mm	800 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst
ASR1408040-316	ASR1408040-316	1400 mm	800 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Opgepoetst

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* Behuizingen van 1000 mm en hoger hebben driepunts-espagnoetsluitingen of 3 sloten nodig.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF