

MODULAIR CHASSIS | WANDMONTAGE KASTEN, AC



DIN-railcomponenten kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd op dit chassis, zowel bij de paneelbouwers als ter plaatse.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van DIN-rail componenten met een maximum hoogte van 68 mm. Onderlinge afstand tussen de rails is 125 mm. Indien gewenst kan de standaard deur vervangen worden door een transparante deur. Montagediepte tussen binnenste afdekpaneel en de buitendeur: 35 mm. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

Materiaal: DIN-rails PP0735 vervaardigd van 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal, verticale profielen van 1.5 mm plaatstaal en frontpaneel van 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Frontpaneel voorzien van uitsparingen, verticale profielen, boven- en onderpanelen, Een DIN rail per rij. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Te assembleren op MAS en ASR kasten.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
AC03025R5	AC03025R5	280 mm	210 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC04030R5	AC04030R5	380 mm	260 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC05040R5	AC05040R5	480 mm	360 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC06040R5	AC06040R5	580 mm	360 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC06060R5	AC06060R5	580 mm	560 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC07050R5	AC07050R5	680 mm	460 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC08060R5	AC08060R5	780 mm	560 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC10060R5	AC10060R5	980 mm	560 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
AC10080R5	AC10080R5	980 mm	760 mm	98 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER