ROESTVASTSTAAL COMBINEERBARE VERSIE ENKELDEURS, MCSS



De reeks combineerbare roestvaststalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCSS, met beschermingsgraad IP 55, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L éérichting geschuurd roestvast staal / AISI 316L. Frame: 1.5 mm. Deur: 2 mm. Achterzijde, dak- en zijpanelen: 1.5 mm. Bodemplaten: 1.5 mm roestvaststaal. Montageplaat: 3 mm gegalvaniseerd staal.

Frame: Volledig doorgelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660.

Deur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem, maximale binnenruimte in de kast blijft behouden. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk. Inclusief polyurethaan pakking om te zorgen voor een maximale afdichting.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separaat aardingsbout.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation, add side panels.

Levering: Frame met gemonteerde deuren, achterwand, dak, bodemplaten, montageplaat en deurframe. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing, waardoor behuizingen kunnen worden gekoppeld zonder de pallets te verwijderen. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

SPECIFICATIES

Afwerking: Opgepoetst

Kleur: n/a

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Body Thickness
MCSS18065	MCSS18065	1800 mm	600 mm	500 mm	Roestvaststaal	1.5 mm
MCSS18065-316		1800 mm	600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	1.5 mm
MCSS18085	MCSS18085	1800 mm	800 mm	500 mm	Roestvaststaal	1.5 mm
MCSS18085-316		1800 mm	800 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	1.5 mm
MCSS18105		1800 mm	1000 mm	500 mm	Roestvaststaal	1.5 mm
MCSS18105-316		1800 mm	1000 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	1.5 mm
MCSS20066	MCSS20066	2000 mm	600 mm	600 mm	Roestvaststaal	1.5 mm
MCSS20066-316		2000 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	1.5 mm
MCSS20086	MCSS20086	2000 mm	800 mm	600 mm	Roestvaststaal	1.5 mm
MCSS20086-316		2000 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	1.5 mm
MCSS20106		2000 mm	1000 mm	600 mm	Roestvaststaal	1.5 mm
MCSS20106-316		2000 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	1.5 mm

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.