BOVEN- EN ONDERPANELEN | VLOERSTAANDE KASTEN, DPC



Zowel de esthetiek als de IP-klasse van de behuizing worden gehandhaafd wanneer een complete set van deuren en panelen wordt gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Nodig om de resterende ruimte aan de boven- en onderzijde af te dekken. Wordt gebruikt in combinatie met deeldeuren/panelen DP/DPP en verdelers DPA.

Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44. Toepassing voor IP 21 wordt geleverd zonder pakking.

Montagevoorschriften: De DPC afdekplaat vermindert de bruikbare hoogte van de kast met 200 mm. Dus van een 2000 mm hoge behuizing blijft bij gebruik van de DPC een bruikbare hoogte over van 1800 mm voor deeldeuren en panelen.

Verpakkingseenheid: Boven- en onderpaneel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Complies with IP 44; for IP 21 delivered without gasket

Mounting requirements: DPC covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPC is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels

Top and bottom panel with mounting accessories

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
DPC0714R5	104 mm	400 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DPC0716R5	104 mm	600 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
DPC0718R5	104 mm	800 mm	17 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.