

KLEMMENKAST ROESTVASTSTAAL, SSTB



De reeks roestvaststalen klemmenkasten, SSTB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De SSTB-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij zijn corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L / AISI 316L (op aanvraag) éénrichting geschuurd roestvaststaal. Kastbody: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.

Body: Gevouwen en gelast. Vier M6x13-bouten voor bevestiging van bodemprofiel/montageplaat. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasemarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.

Pakking: De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking.

Aarding: Aardingsbouten M8x18 in kast en deksel, M8 moeren, met aardingsringen en aardingsmarkering.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Levering: Kastbody, deksel en dekselschroeven, montageschroeven, blindpluggen en aardingsset.

SPECIFICATIES

Afwerking: Opgepoetst

Kleur: n/a

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Body Thickness
SSTB151508	SSTB151508	150 mm	150 mm	80 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB151508-316	SSTB151508-316	150 mm	150 mm	80 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB151512	SSTB151512	150 mm	150 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB151512-316	SSTB151512-316	150 mm	150 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB153008	SSTB153008	150 mm	300 mm	80 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB153008-316	SSTB153008-316	150 mm	300 mm	80 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB153012	SSTB153012	150 mm	300 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB153012-316	SSTB153012-316	150 mm	300 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB202008	SSTB202008	200 mm	200 mm	80 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB202008-316	SSTB202008-316	200 mm	200 mm	80 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB202012	SSTB202012	200 mm	200 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB202012-316	SSTB202012-316	200 mm	200 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB203008	SSTB203008	200 mm	300 mm	80 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB203008-316	SSTB203008-316	200 mm	300 mm	80 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB203012	SSTB203012	200 mm	300 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB203012-316	SSTB203012-316	200 mm	300 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB204008	SSTB204008	200 mm	400 mm	80 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB204008-316	SSTB204008-316	200 mm	400 mm	80 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB204012	SSTB204012	200 mm	400 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB204012-316	SSTB204012-316	200 mm	400 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB205012	SSTB205012	200 mm	500 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB205012-316	SSTB205012-316	200 mm	500 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB206012	SSTB206012	200 mm	600 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB206012-316	SSTB206012-316	200 mm	600 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB208012	SSTB208012	200 mm	800 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB208012-316	SSTB208012-316	200 mm	800 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB303008	SSTB303008	300 mm	300 mm	80 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB303008-316	SSTB303008-316	300 mm	300 mm	80 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Body Thickness
SSTB303012	SSTB303012	300 mm	300 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB303012-316	SSTB303012-316	300 mm	300 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB304012	SSTB304012	300 mm	400 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB304012-316	SSTB304012-316	300 mm	400 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB305012	SSTB305012	300 mm	500 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB305012-316	SSTB305012-316	300 mm	500 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB306012	SSTB306012	300 mm	600 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB306012-316	SSTB306012-316	300 mm	600 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB404012	SSTB404012	400 mm	400 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB404012-316	SSTB404012-316	400 mm	400 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB406012	SSTB406012	400 mm	600 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB406012-316	SSTB406012-316	400 mm	600 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm
SSTB408012	SSTB408012	400 mm	800 mm	120 mm	Roestvaststaal	1 mm
SSTB408012-316	SSTB408012-316	400 mm	800 mm	120 mm	Verzinkt plaatstaal	1 mm

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER