PLINTEN VOOR- EN ACHTERZIJDE | WANDMONTAGE KASTEN, P



Met deze sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: 4 Hoekstukken met demontabele afdekplaten. De zijpanelen PA zijn separaat te bestellen. Beschikbare hoogtes: 100 mm en 200 mm. Machinale bewerking noodzakelijk.

Materiaal: 2,5 mm plaatstaal voor hoekstukken, en 1,5 mm plaatstaal voor panelen.

Afwerking: Structuur poedercoating RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 4 hoekstukken en 2 frontpanelen. Inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
P1080	P1080	100 mm	793 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P2080	P2080	200 mm	793 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P1120	P1120	100 mm	1193 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P2120	P2120	200 mm	1193 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P1100	P1100	100 mm	993 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P2100	P2100	200 mm	993 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P1060	P1060	100 mm	593 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P2060	P2060	200 mm	593 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P1040	P1040	100 mm	393 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P2040	P2040	200 mm	393 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P1050	P1050	100 mm	493 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
P2050	P2050	200 mm	493 mm	95 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.