

SOKKELELEMENT VOOR-/ACHTERZIJDE | VLOERSTAANDE KASTEN, PF



De voorste en achterste sokkel maken een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Sokkelementen, voor- en achterzijde. Maakt probleemloos bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113 standaard. De sokkel bestaat uit vier hoekstukken met afneembare frontafdekplaten. De zijpanelen PS moeten separaat besteld worden. Leverbaar in hoogtes van 100 mm en 200 mm. Bij 200 mm hoge sokkelementen bestaat het front uit één deel en de achterzijde uit twee delen van 100 mm voor het invoeren van kabels. Alle panelen hebben dubbel omgezette randen voor meer stevigheid.

Materiaal: Hoekstuk in 2 mm en panelen in 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 1 set van 4 hoekstukken inclusief afdekplaten. 1 Front- en 1 achterpaneel (2 achterpanelen voor 200 mm hoge sokkels) inclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal voor zijpanelen PS en dwarsprofielen PCP worden in deze set ook meegeleverd.

Montagevoorschriften: Voeg PS zijpanelen toe voor een complete sokkel. Aangeraden wordt om voor gekoppelde kasten de PCP dwarsprofielen toe te voegen voor kabeldoorvoer en extra stevigheid.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
PF1080	PF1080	100 mm	798 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF2080	PF2080	200 mm	798 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF1100	PF1100	100 mm	998 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF2100	PF2100	200 mm	998 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF1120	PF1120	100 mm	1198 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF2120	PF2120	200 mm	1198 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF1040	PF1040	100 mm	398 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF2040	PF2040	200 mm	398 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF1050	PF1050	100 mm	498 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF2050	PF2050	200 mm	498 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF1060	PF1060	100 mm	598 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
PF2060	PF2060	200 mm	598 mm	63 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Voor kasten 1600 mm breed, gebruik 2 x 800 mm brede sokkel.