

LESSENAAR SYSTEEM ROESTVASTSTAAL, MPCS



Dit combineerbare roestvaststalen consolesysteem, MPCS, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpeisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaar-eenheden zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

KENMERKEN

Materiaal: MPCS: éénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304 (AISI 316L op aanvraag leverbaar). Frame en deur: 2 mm. Achterpaneel: 1.5 mm. Bodemplaten: 1.5 mm. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gezet, opliggend gemonteerd, mogelijkheid voor links- of rechtsscharnierende deur. De boven- en desksectie worden opgehouden door een slim mechanisch paneelreteringsysteem. Inliggende scharnieren voor 90° deuropening. Dubbele deuren bij 1200 mm en 1600 mm brede basis sectie.

Montageplaat: Standaard in de basissectie. Gemonteerd door middel van bevestigingsbeugels op de C-rail en verstelbaar in diepte. Als optie verkrijgbaar voor de boven- en desksectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor boven- en desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie. Voor overige opties: zie hoofdstuk wandmontage.

Kabelinvoer: Open bodem in de basis-sectie voor kabeldoorvoer. Bodemplaten voor kabeldoorvoer worden standaard meegeleverd.

Aarding: M8 stiftlasbouten op frame, deur en achterpanelen.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basis-sectie is uitgevoerd met een standaard montageplaat. Voor desk- en bovenssectie kunnen de montageplaten als accessoire besteld worden. Alle basisopeningen kunnen worden afgesloten door een bijbehorende plaat te kiezen. Geschikte moeren en ringen voor de verschillende aardbouten worden meegeleverd.

Mise à la terre : M8 threaded studs on bodies, doors and rear panels

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
MPCS061	500 mm	600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS061-316	500 mm	600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS062-316	250 mm	600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS063	700 mm	600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS063-316	700 mm	600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS081	500 mm	800 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS081-316	500 mm	800 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS082	250 mm	800 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS082-316	250 mm	800 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS083	700 mm	800 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS083-316	700 mm	800 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS101	500 mm	1000 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS101-316	500 mm	1000 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS102	250 mm	1000 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS102-316	250 mm	1000 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS103	700 mm	1000 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS103-316	700 mm	1000 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS121	500 mm	1200 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS121-316	500 mm	1200 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS122	250 mm	1200 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS122-316	250 mm	1200 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS123	700 mm	1200 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS123-316	700 mm	1200 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS161	500 mm	1600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS161-316	500 mm	1600 mm	494 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS162	250 mm	1600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS162-316	250 mm	1600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS163	700 mm	1600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS163-316	700 mm	1600 mm	500 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a
MPCS062	250 mm	600 mm	985 mm	Roestvaststaal	Brushed	n/a

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Alleen de 1200 mm en 1600 mm brede lessenaars hebben dubbele deuren.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER