PLAAT STALEN BEHUIZING DUBBEL DEURS, MAD



De reeks plaatstalen wandmontagebehuizingen met dubbele deur, MAD, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

KENMERKEN

Materiaal: Behuizing: 1.5 mm plaatstaal. Flensplaat: 1.4 mm plaatstaal. Deur: 2 mm plaatstaal. Montageplaat: 2 mm verzinkt staal / 2.5 mm MAD1001030R5 en hoger.

Body: Gezet en volledig doorgelaste behuizing. Voorzien van vier bevestigingsgaten 20.4 × 2 mm diep naar buiten geperst (8.5 mm diameter), voor wandbevestiging en luchtcirculatie aan de achterzijde van de behuizing.

Deur: Uit één stuk gevormde hoeken. Opliggend met een 130° openingshoek. Inliggende demontabele scharnieren met uitneembare pen. Vier M6 stiftlasbouten aan binnenzijde van de deur voor bevestiging van deurmontageprofielen MMDP. Twee verwijderbare montageprofielen op de rechterdeur en twee op de linkerdeur. Afdichting wordt gerealiseerd door het gebruik van een opgespoten PUR pakking uit één stuk.

Slot: Aangepast slot met dubbele baard voor het eenvoudig openen van de deur, gemonteerd 3 mm DIN slot, 90° draaibaar. driepunts-espagnoletsluiting. Andere sloten zijn als accessoire leverbaar.

Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige positionering van de apparatuur. Boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Te monteren op M8 stiflasbouten op de achterwand van de kast. Alle zijkanten van montageplaten vanaf 800 mm en daarboven, zijn verstevigd door omgezette randen. Door het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.

Flensplaat opening: In de meest achterste positie van de kast geplaatst om de bekabeling naar de montageplaat te vergemakkelijken.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Voor buiteninstallaties wordt het gebruik van een regenkap, ARF en 100% polyesterlakcoating plus corrosiebeschermingsprimer aanbevolen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Levering: Behuizing met deuren en montageplaat (niet inbegrepen voor artikelnummers die eindigen op PER5). Twee deurmontageprofielen op elke deur. Flensplaat(en) met pakking(en), metalen 3mm-sleutel met dubbele baarden montagemiddelen. Aardingsvoorzieningen.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Mounting Plate Included	Materiaal
MAD0608030PER5	MAD0608030PER5	600 mm	800 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal
MAD0608030R5	MAD0608030R5	600 mm	800 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal
MAD0801230PER5	MAD0801230PER5	800 mm	1200 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal
MAD0801230R5	MAD0801230R5	800 mm	1200 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal
MAD1001030PER5	MAD1001030PER5	1000 mm	1000 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal
MAD1001030R5	MAD1001030R5	1000 mm	1000 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal
MAD1201030PER5	MAD1201030PER5	1200 mm	1000 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal
MAD1201030R5	MAD1201030R5	1200 mm	1000 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal
MAD1201230PER5	MAD1201230PER5	1200 mm	1200 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal
MAD1201230R5	MAD1201230R5	1200 mm	1200 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal
MAD1401030PER5	MAD1401030PER5	1400 mm	1000 mm	300 mm	No	Verzinkt plaatstaal
MAD1401030R5	MAD1401030R5	1400 mm	1000 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal
MAD1401230R5		1400 mm	1200 mm	300 mm	Yes	Verzinkt plaatstaal

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* 3 punts espagnolet-sluiting.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.