

HYGROSTAAT, ETF200



Deze hygrostaat voor relatieve vochtigheid is beschikbaar in vooringselste, ETF200, of instelbare uitvoering, ETF2000. De hygrostaat activeert een apparaat, zoals een verwarming binnen de behuizing, hetzij op het vooringselste niveau van 65% wanneer de relatieve vochtigheid is overschreden, of op een door de gebruiker ingesteld niveau, dat tussen 40-90% vochtigheid kan zijn.

KENMERKEN

Omschrijving: Mechanische hygrostaat ontworpen om de verwarming te reguleren wanneer de geprogrammeerde of vaste vochtigheidsgraad is overschreden. De relatieve vochtigheid moet boven het dauwpunt worden gehouden om condensatie en corrosie in de behuizing te voorkomen. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).

Materiaal: Kunststof UL94 V-0.

Schakelcapaciteit: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +60 °C.

Levensduur: > 50.000 cycli.

Aansluiting: 2 polige klem voor 2.5 mm².

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring

Description : ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
ETF200	60 mm	33 mm	38 mm	Polyamide	Smooth	Lichtgrijs
ETF2000	60 mm	37 mm	54 mm	Polyamide	Smooth	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER