REGENDAK | WANDMONTAGE KASTEN, ARF

Een regendak in plaatstaal biedt beschutting via een hellend dak en beschermt de geïnstalleerde componenten tegen het binnendruppelen van verzameld water in de behuizing wanneer de deur wordt geopend.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan worden gemonteerd als bescherming bij buitenopstelling van een enkel gemonteerde kast. Het dak heeft een lichte hellingshoek en is voorzien van een druipstrip. Bewerking is noodzakelijk. Maakt de behuizing in afmetingen groter H:60 mm, D:20 mm en B:20 mm. Houdt u rekening met de corrosiebestendigheid.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 regendak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Aanvullende informatie: Voor blootstelling aan hoge mate van UV-straling zou de ARF met 100% polyesterlakcoating besteld moeten worden. Een aanvullende primercoating voor corrosiebescherming is aanbevolen voor vochtige omgevingen. Voor buiten- en binnentoepassingen moet rekening worden gehouden met de weerstand tegen corrosie. De ARF is niet compatibel met 180° MMH-scharnieren.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5 mm
Kleur: Lichtgrijs
Afwerking: Structuur poedercoating
Color Code: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Package Quantity
ARF02515R5	ARF02515R5	55 mm	250 mm	155 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF02521R5	ARF02521R5	60 mm	250 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF03015R5	ARF03015R5	55 mm	300 mm	155 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF03021R5	ARF03021R5	60 mm	300 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF04015R5	ARF04015R5	55 mm	400 mm	155 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF04021R5	ARF04021R5	60 mm	400 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF04026R5	ARF04026R5	65 mm	400 mm	260 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF04030R5	ARF04030R5	68 mm	400 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF05015R5	ARF05015R5	55 mm	500 mm	155 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF05021R5	ARF05021R5	60 mm	500 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF05026R5	ARF05026R5	65 mm	500 mm	260 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF05030R5	ARF05030R5	68 mm	500 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF06021R5	ARF06021R5	60 mm	600 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF06026R5	ARF06026R5	65 mm	600 mm	260 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF06030R5	ARF06030R5	68 mm	600 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF06040R5	ARF06040R5	77 mm	600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF08021R5	ARF08021R5	60 mm	800 mm	210 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF08026R5	ARF08026R5	65 mm	800 mm	260 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF08030R5	ARF08030R5	68 mm	800 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF08040R5	ARF08040R5	77 mm	800 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ARF10030R5	ARF10030R5	68 mm	1000 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Package Quantity
ARF12030R5	ARF12030R5	68 mm	1200 mm	300 mm	Verzinkt plaatstaal	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.