
POLYESTER KLEMMENKASTEN, MGRP



De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Polyester behuizing. Geschikt voor buitenopstelling, UV-bestendig conform UL746 C.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +100 °C met de standaard polyurethane pakking; -60 °C to +130 °C met de siliconen pakking; -35 °C to +100 °C met de EPDM pakking; -30 °C to +80 °C met de neoprene pakking.

Ontvlambaarheid: UL94 V-0.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08, 07 voor MGRP08080xGE.

Afwerking: RAL 7000.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULuscULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Schroeven van frame en kap. Schroeven van kap zijn gemaakt van roestvast staal.

Opmerking: Montageplaat, GMP en scharnieren, HHI, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
MGRP080806GE	75 mm	80 mm	55 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP080808GE	75 mm	80 mm	75 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP081106GE	75 mm	110 mm	55 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP081108GE	75 mm	110 mm	75 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP081606GE	75 mm	160 mm	55 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP081608GE	75 mm	160 mm	75 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP081906GE	75 mm	190 mm	55 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP081908GE	75 mm	190 mm	75 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP121209GE	75 mm	122 mm	90 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP122209GE	120 mm	220 mm	90 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP161609GE	120 mm	160 mm	90 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP162609GE	260 mm	260 mm	90 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP163609GE	260 mm	360 mm	90 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP165609GE	260 mm	560 mm	90 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP252612GE	260 mm	255 mm	120 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP254012GE	250 mm	400 mm	120 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs
MGRP414012GE	250 mm	400 mm	120 mm	Polyester	Smooth	Cement Grijs

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.